

Bauseitige Leistung durch Sanitär

Wir haben den Auftrag erhalten, die hochhängenden Spülkästen sowie Spülrohre zu entkalken und zu revidieren. Damit wir diese Arbeiten ausführen können, sind Sie als Sanitärprofi gebeten, die Pissoirs vor Ort zu demontieren. Je nach Kundenwunsch sollten diese entkalkt oder bei Bedarf durch neue ersetzt werden. Wir empfehlen auch, gleichzeitig die Ablaufleitungen vom Pissoir durch einen Kanalreiniger spülen zu lassen, wenn die Pissoirs bereits demontiert sind. So haben Sie eine restlos saubere Zu- und Ablaufleitung.

Anleitung Demontage Pissoirs durch Sanitär:



Pissoir

Das Pissoir sauber demontieren!



Messing-Stutzen

Der Messing-Stutzen muss in jedem Fall demontiert werden. Vorzugsweise wird das Gewinde mit Kriechöl für die Demontage vorbereitet und/oder mit der Gasflamme soweit aufgewärmt, dass sich der Stutzen entfernen lässt!



Endsituation

So ist die Demontage von Pissoir und Messing-Stutzen richtig erfolgt. Bei Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung



RESTCLEAN AG
Toilettenkultur
Schmidtenbaumgarten 10
CH-8917 Oberlunkhofen

Telefon +41 56 634 51 85
Fax +41 56 634 51 75
Mail info@restclean.com
Web restclean.com

*Wir beraten Sie gerne
persönlich unter der
Gratis Hotline
0800 30 89 30*